



# RED

## Гидравлический стыковой сварочный аппарат для пнд труб Gas Fusion Red-1200



Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 630 мм до 1200 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полипропиленовых и полиэтиленовых труб, также применяется для монтажа и ремонта водопроводов, систем канализации и водоотведения.

### Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки – 710, 800, 900, 1000, 1200 мм
- Общая мощность 35,5 KW
- Требуемый источник питания - 380V
- Вес - 2900 кг.

### Комплектность:

- Позиционер с гидравлическим приводом
- Нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры
- Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- Гидравлические шланги
- Футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- Ящик с инструментами
- Документация
- Съёмные алюминиевые вкладыши: d 630, 710, 800, 900, 1000, 1100 и основные зажимы 1200 мм.

### Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	630 - 1200
Мощность нагревателя, Вт	30000
Мощность торцевателя, Вт	3000
Мощность двигателя гидростанции, Вт	2500
Максимальное давление, бар	200
Рабочая температура, град. С	0-300
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Вес нетто/брутто, кг	2850/2920
Транспортировочные габариты, мм	2400x2100x2150, 1740x1210x2250, 880x650x610

Продажа и сервис в России:



# **ПРОФСТРОЙСНАБ**

профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)



