

## SPA 1200 (601205000) Установка удаления опилок

Картон

№ для заказа 601205000

EAN (Европейский номер товара) 4007430210265



Альтернативное изображение

- Отсос и фильтрация пыли от (полу-)стационарных деревообрабатывающих машин (соблюдать специфические предписания конкретной страны!)
- Значительно снижает содержание пыли
- Фильтрующий материал класса пыли L
- Встроенное заземление для защиты от электростатического заряда
- Возможность быстрой смены места работ, благодаря устойчивым роликам и простому подключению
- Устойчивая подставка с мешком для опилок на стойке
- Большое количество принадлежностей: автоматические переключатели, фильтрующие элементы, шланги и переходники

### Технические данные

#### Характеристики

Размеры	830 x 450 x 1600 мм
Макс. разрежение	1600 Па
Макс. объемный расход	900 м <sup>3</sup> /ч
Фильтрующая поверхность	1 м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>
Диаметр подключения всасывающего шланга	100 мм
Объем мешка под стружку/опилки	65 л
Номинальная потребляемая мощность	0.55 кВт
Вес	22 кг
Длина кабеля	3 м

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	85 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

**Объем поставки**

Всасывающий шланг 100 x 2500 мм  
Фильтр-мешок из нетканого волокна  
Мешок для сбора опилок